



Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

SEPTIEMBRE 2020

Scotch™ Cinta de montaje para interiores



Descripción del producto

Scotch™ Cinta de montaje para interiores es una cinta de espuma diseñada para montaje de elementos que pesen hasta 6.8 kg (15 lb) en superficies interiores.

Construcción:

Respaldo:	Espuma de Polietileno.
Adhesivo:	Acrílico.
Color:	Blanco.
Tamaños de rollo disponibles:	110/DC: 1.3 x 190 cm (0.5 x 75 in). 110D/DC: 1.3 x 101 cm (0.5 x 40 in). 110-Long/DC: 1.9 x 889 cm (0.75 x 350 in). 110-MR/DC: 1.9 x 34.75 m (0.75 in x 38 yd). 114/DC: 2.5 x 127 cm (1 x 50 in). 214/DC: 2.5 x 139 cm (1 x 55 in). 314/DC: 2.5 x 317 cm (1 x 125 in). 111,D,24,ESF/DC: 2.5 x 2.5 cm (1 x 1 in) 16, 12, 24, 16 piezas cada uno. 111, LRG, LRG ESF, SML/DC: 5 x 5 cm (2 x 2 in) 6, 6, 96 piezas cada uno. 311/DC: 2.5 x 2.5 cm (1 x 1 in) 48 piezas cada uno.

Propiedades físicas típicas

Característica	Desempeño
Peso:	Para sostener 1 kg usar 16.8 cm Resiste hasta 6.8 kg. Para sostener 1 lb usar 3 in Resiste hasta 15 lb.
Densidad:	65 kg/m ³ (4 lb/ft ³)
Espesor total:	1.6 mm (0.062 in)
Superficies:	Pared pintada, Metales, Azulejo, Superficies lisas y semi rugosas.
Temperatura de aplicación	10° - 37.7 °C (50° - 100 °F)

***Nota:** La información técnica y datos deben ser tomados únicamente como representativos o típicos del producto, y no deberán ser usados con fines de especificación.

Para más información visite la página web de 3M de su localidad.



Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

Características y Beneficios:

Característica	Ventaja	Beneficio
Adhesivo Acrílico	Alta adhesión	Sostener hasta 6,8 kg (15 Libras)
	Alto poder de montaje	Funciona en varios tipos de superficies
Respaldo de espuma	Alta conformabilidad	Se adapta a varios tipos de superficies
Película antiadherente verde y blanca	Fácil Liberación	Buen manejo, fácil de usar

Sugerencias de uso:

Recomendado para ambientes interiores, es ideal para fijar una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, madera sellada o barnizada, paredes pintadas y vidrio.

Almacenaje:

Almacene bajo condiciones normales (22 °C y 50% de Humedad Relativa) en el empaque original.

Vida de anaquel:

Dos años, las condiciones óptimas de almacenamiento son 22 °C (72 °F) y 50% de humedad relativa, almacenar en el interior y evitar el almacenamiento en garaje;

Información técnica:

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento tienen como base pruebas o conocimiento que 3M® considera confiables, sin embargo, la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.

Uso del producto:

No use cinta de montaje de doble cara para interiores marca Scotch™ sobre papel tapiz o superficies delicadas. Asegúrese de que la superficie sea plana, lisa y que pueda sostener el objeto montado. Toda la superficie de la cinta debe adherirse completamente a ambos lados. Temperatura de aplicación 10 a 38 °C (50° a 100 °F).

Garantía y limitaciones:

A menos que 3M® presente una garantía adicional específica en el empaque aplicable o documentación del producto, 3M® garantiza que, al momento del embarque, estos productos tienen un desempeño dentro de la especificación dictada para el mismo.